

駟崧特用材料有限公司

高雄市大樹區九曲路 5 巷 23 號

TEL : 07-6518899 FAX : 07-6519955

網址:www.weiyutpu.com 郵箱:yu@weiyutpu.com

物性表

品名：增霧劑

型號：A30

A30 是一種抗黏 PE 材質濃縮粒，適用於吹塑及注塑加工製程

7%至 20%添加量就可以感覺到 A30 的霧面效果

薄膜表面觸摸感覺為爽滑且低光澤

濃縮粒特殊配方可吸附 45%以上油酯

濃縮粒獨特配方在製作生產時改變薄膜物理質

濃縮粒完全可與線性或低密度聚乙烯相容

濃縮粒內容物均通過 FDA 批准

最後呈現的是低光澤且沒有黏性的表面

可依照客戶需求調整物性

特性：

製品表面的光澤度低

良好的分散性與遮蔽性

增加塑酯流動性及抗黏效果

建議添加量：

添加量 適用製程

15%~20% 薄膜

7%~12% 板材、管材

7%~12% 注塑

物性:

品名	材質	密度 (g/cm ³)	含水率 (%)	熔點 (°C)	加工溫度 (°C)	外觀
A30	PE	1.20	<0.2	125	160~220	咖啡色膠粒

包裝標準：

A30 提供紙袋包裝，每袋淨重 25KG