

# 駟崧特用材料有限公司

高雄市大樹區九曲路 5 巷 23 號

TEL : 07-6518899 FAX : 07-6519955

網址: [www.weiyutpu.com](http://www.weiyutpu.com) 郵箱: yu@weiyutpu.com

## 物性表

品名：霧面劑

型號：SX3

SX3 是一種表面增霧的 TPU 材質濃縮粒，適用於吹塑及注塑加工製程  
7%至 20%的添加量就可感覺到 SX3 的霧化效果  
濃縮粒獨特配方在製作生產時改變薄膜物理性質  
濃縮粒完全可與聚酯或聚醚 TPU 相容  
可依照客戶需求調整物性

特性：

製品表面的光澤度低  
低光澤有磨砂效果的表面  
良好的分散性與遮蔽性  
屬有機物質與 TPU 無相容性問題  
不影響透濕性能表現  
表面觸感滑順且有抗黏效果

建議添加量：

添加量	適用製程
15%~20%	薄膜
7%~12%	板材、管材
7%~12%	注塑

物性：

品名	材質	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	含水率 (%)	熔點 (°C)	加工溫度 (°C)	外觀
SX3	TPU	1.11	<0.2	150	185~215	微黃色膠粒

包裝標準：

SX3 提供紙袋包裝，每袋淨重 25KG