

駁崧特用材料有限公司

高雄市大樹區九曲路 5 巷 23 號

TEL : 07-6518899 FAX : 07-6519955

網址: www.weiutpu.com 郵箱: yu@weiutpu.com

物性表

品名：紫外線吸收劑

型號：UV-57-92

UV-57-92 是一種抗 UV 的 TPU 材質濃縮粒
特別為吹帶加工開發的產品，適用於流延加工及抽絲
3%至 7%的添加量就可感覺到 UV-57-92 的抗 UV 效果
濃縮粒獨特配方在製作生產時改變薄膜物理性質
濃縮粒完全可與聚酯或聚醚 TPU 相容
可依照所需等級酌量添加
可依照客戶需求調整物性

特性：

優良的抗老化及耐黃的效果
優良的相容性使製品表面不析出
適用於透明的產品
可當作顏色穩定劑使用

建議添加量：

添加量	適用製程
3%~5%	吹塑
3%~5%	押出
3%~5%	注塑
5%~8%	抽絲

物性：

品名	材質	密度 (g/cm ³)	含水率 (%)	熔點 (°C)	加工溫度 (°C)	外觀
UV-57-92	TPU	1.25	<0.2	145	170~210	微黃透明膠粒

包裝標準：

UV-57-92 提供紙袋包裝，每袋淨重 25KG