

駁崧材料材料有限公司

高雄市大樹區九曲路 5 巷 23 號

TEL：07-6518899

FAX：07-6519955

網址: www.weiyutpu.com 郵箱: yu@weiyutpu.com

物性表

品名：紫外線吸收劑

型號：UV-80-85

UV-80-85 是一種抗 UV 的 TPU 材質濃縮粒

特別為吹帶加工開發的產品,也適用於流延加工

3%至 10%的添加量就可感覺到 UV-80-85 的抗 UV 效果

濃縮粒獨特配方在製作生產時改變薄膜物理性質

濃縮粒完全可與聚酯或聚醚 TPU 相容

可依照所需等級酌量添加

可依照客戶需求調整物性

特性：

優良的抗氧化及耐黃的效果

適用於透明的產品

可當作顏色穩定劑使用

建議添加量：

添加量	適用製程
3%~5%	吹塑
3%~5%	押出
3%~5%	注塑
5%~10%	抽絲

物性:

品名	材質	密度 (g/cm ³)	含水率 (%)	熔點 (°C)	加工溫度 (°C)	外觀
UV-80-85	TPU	1.25	<0.2	115	150~210	微黃透明膠粒

包裝標準：

UV-80-85 提供紙袋包裝，每袋淨重 25KG