

# 駟崧特用材料有限公司

高雄市大樹區九曲路 5 巷 23 號

TEL : 07-6518899 FAX : 07-6519955

網址: [www.weiyutpu.com](http://www.weiyutpu.com) 郵箱: yu@weiyutpu.com

## 物性表

**品名：**紫外線吸收劑

**型號：**UV-80-92

UV-80-92 是一種抗 UV 的 TPU 材質濃縮粒

特別為吹帶加工開發的產品,也適用於流延加工

3%至 5%的添加量就可感覺到 UV-80-92 的抗 UV 效果

濃縮粒獨特配方在製作生產時改變薄膜物理性質

濃縮粒完全可與聚酯或聚醚 TPU 相容

可依照所需等級酌量添加

可依照客戶需求調整物性

**特性：**

優良的抗老化及耐黃的效果

優良的相容性使製品表面不析出

適用於透明的產品

可當作顏色穩定劑使用

**建議添加量：**

添加量	適用製程
3%~5%	吹塑
3%~5%	押出
3%~5%	注塑
5%~8%	抽絲

**物性:**

品名	材質	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	含水率 (%)	熔點 (°C)	加工溫度 (°C)	外觀
UV-80-92	TPU	1.25	<0.2	145	170~210	微黃透明膠粒

**包裝標準：**

UV-80-92 提供紙袋包裝，每袋淨重 25KG