

駟崧特用材料有限公司

高雄市大樹區九曲路五巷 23 號

TEL : 07-6518899

FAX : 07-6519955

網址: www.weiyutpu.com 郵箱: yu@weiyutpu.com

物性表

品名：紫外線吸收劑

型號：UV-90

UV-90 是一種抗 UV 的聚乙烯(PE)/聚丙烯(PP)共用材質濃縮粒

特別為吹帶加工開發的產品，適用於流延加工及抽絲

3%至 7%的添加量就可感覺到 UV-90 的抗 UV 效果

濃縮粒獨特配方在製作生產時改變薄膜物理性質

可依照所需等級酌量添加

可依照客戶需求調整物性

特性：

優良的抗氧化及耐黃的效果

添加量少可降低表面析出

適用於透明的產品

可當作顏色穩定劑使用

建議添加量：

添加量	適用製程
3%~5%	吹塑
3%~5%	押出
3%~5%	注塑
5%~10%	抽絲

物性：

品名	材質	密度 (g/cm ³)	含水率 (%)	熔點 (°C)	加工溫度 (°C)	外觀
UV-90	PE	0.94	<0.2	125	170~210	本色霧面膠粒

包裝標準：

UV-90 提供紙袋包裝，每袋淨重 25KG